

# Домашняя связь

ИБП APC Easy UPS серии BVX

## Представляем ИБП APC Easy UPS

ИБП APC™ Easy UPS от Schneider Electric обеспечит бесперебойное электропитание и защиту вашего дома и домашнего офиса.

Вы ежедневно ощущаете влияние важных устройств и электроники на вашу жизнь.



## Гарантия подключения, когда это важно

**?** Зачем мне резервное питание от батареи



### 1 Защита от неожиданностей

Ваши домашние устройства уязвимы к повреждениям вследствие возмущений энергоснабжения.

Когда колебания электросети выходят за допустимые пределы, APC Easy UPS мгновенно берет на себя надежное, безопасное и экологически чистое аккумуляторное электропитание ваших электронных устройств.

### 2 Надежное домашнее подключение

Благодаря повышенной емкости APC Easy UPS позволяет продолжать работу на протяжении нескольких часов после отключения электросети, а затем безопасно выключить устройства.

### Время работы

ПК начального уровня с ЖК-монитором 20" + модем и роутер

BVX700LI		75 мин.
BVX900LI		80 мин.
BVX1200LI	40 Вт	88 мин.
BVX1600LI		139 мин.
BVX2200LI		174 мин.

Life Is On

**APC**  
by Schneider Electric

## Защитите свой дом от скачков напряжения и отключения

### ? Зачем защищать модем и роутер



Продуктивность вашего домашнего офиса зависит от бесперебойного интернет-подключения.

Работаете ли вы дома, учитесь или отдыхаете — все ваши устройства зависят от одного фактора: **ЧИСТОГО И НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**



## Защита электропитания благодаря батарее

### Возможности ИБП APC Easy UPS серии BVX

#### Форм-фактор:

компактный, адаптированный для дома и домашнего офиса  
(габариты BVX700LI: 138 x 98 x 310 мм)

#### Розетки

4–6 выходов для резервного питания от батареи с защитой от выбросов

#### Простота использования

Зеленые светодиодные индикаторы на передней панели позволяют легко контролировать функциональное состояние

#### Гарантия — 2 года

Благодаря двухлетней гарантии на ремонт или замену можно не волноваться и не бояться сбоев

#### Широкий диапазон мощностей



Модели имеют мощность от 700 до 2200 ВА: выберите решение для своих нужд и времени работы

#### Стабилизация питания



Автоматическое регулирование напряжения (АРН) увеличивает срок службы батареи и время работы ИБП путем корректировки низкого напряжения без разряда батареи

# Технические характеристики ИБП APC UPS

## Серия BVX



Модель ИБП	BVX700LI	BVX900LI	BVX1200LI	BVX1600LI	BVX2200LI
<b>Выход</b>					
Номинальная мощность	700 ВА / 360 Вт	900 ВА / 480 Вт	1200 ВА / 650 Вт	1600 ВА / 900 Вт	2200 ВА / 1200 Вт
Номинальное выходное напряжение	230 В				
Выходное напряжение/частота (от батареи)	50/60 Гц +/-5 Гц				
Топология	Линейно-интерактивный				
Выходное подключение	4 розетки IEC	4 розетки IEC	6 розеток IEC	6 розеток IEC	6 розеток IEC
Класс защиты от скачков напряжения, Дж	273				
Форма выходного напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды				
<b>Вход</b>					
Номинальное входное напряжение	230 В				
Входное подключение	IEC C14				IEC C19
Шнур питания	120 см				
Входная частота	50 или 60 Гц (автоопределение)				
USB-порты для зарядки	Нет				
<b>Батареи и время работы</b>					
Тип батареи	Свинцово-кислотная				
Типовое время работы от батареи при нагрузке 50 %	6 мин.	6,5 мин.	4,8 мин.	6,5 мин.	8,5 мин.
Типовое время работы от батареи при нагрузке 70 %	> 1 мин.	> 1 мин.	3,2 мин.	3,5 мин.	2,6 мин.
Типовое время перезарядки	8 часов				
<b>Связь и управление</b>					
Светодиодные индикаторы	Визуализация с помощью светодиодных индикаторов				
Защита линии данных	Нет				
Интерфейсные порты	Нет				
Программное обеспечение	Нет				
<b>Физические характеристики</b>					
Габариты (В x Ш x Г) мм	138 x 98 x 310	160 x 120 x 135	190 x 140 x 390		
Масса (кг)	4,2	6	7,5	10,2	12,2
<b>Окружающая среда</b>					
Температура при эксплуатации	0–40 °С				
Относительная влажность при эксплуатации	0–95 %				
Высота над уровнем моря	0–3000 м				
Температура при хранении	От –15 до +40 °С				
Относительная влажность при хранении	0–95 %				
<b>Соответствие требованиям</b>					
Одобрение надзорных органов	Соответствие CB EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2		Соответствие CB EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 ЭМС EN62040-2 C2		
Гарантия	2 года на ремонт или замену				
Соответствие директивам RoHS	Да				

Life Is On

**APC**  
by Schneider Electric