

Carte réseau externe USB 3.0 vers 2.5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Product ID: US2GA30



Ajoutez un accès réseau de 2,5 GbE à votre ordinateur portable en utilisant le port USB-A de votre ordinateur portable. Cet adaptateur réseau USB 3.0 Type-A vers Gigabit vous donne un accès réseau Ethernet filaire.

Connexions réseau 2,5 Gigabit puissantes

Idéal pour le bureau ou la maison, l'adaptateur réseau prend en charge une bande passante totale de 2,5 Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.0. Vous pouvez accéder rapidement à des fichiers très volumineux sur un réseau de 2,5 Gigabit, ce qui vous fait gagner un temps précieux chaque jour.

La prise en charge native des pilotes facilite l'installation

Mise en œuvre rapide. Branchez simplement cet adaptateur USB-A vers Ethernet au port USB de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. L'adaptateur réseau Realtek RTL8156 offre une prise en charge native des pilotes pour Mac OS et Linux. Tout système d'exploitation Windows sans pilote sera automatiquement invité à télécharger le logiciel directement à partir de l'adaptateur, assurant ainsi une installation rapide sans accès à Internet.

Compact et léger pour une portabilité optimale

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit est l'accessoire d'ordinateur portable ou l'adaptateur réseau de bureau idéal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un adaptateur d'alimentation avec vous pour l'utiliser, car il est alimenté directement par le port USB hôte.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle US2GA30 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- Adaptateur USB Type-A vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 2,5 Gigabit via USB 3.0
- Compatible avec IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
- Compatible avec IEEE 802.3i, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Alimentation directe par les ports USB.
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- La trame étendue prend en charge jusqu'à 16K
- Design compact et léger pour une portabilité maximale

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | ID du chipset | Realtek - RTL8156 |
| | Interface | RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| | Nombre de ports | 1 |
| | Normes de l'industrie | IEEE 802.3i 10BASE-T |
| | | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| Marquage VLAN IEEE 802.1Q | | |
| IEEE 802.3x | | |
| IEEE 802.3u 100Base-TX | | |
| | IEEE 802.3bz 2.5GBase-T | |
| | Type de bus | USB 3.1 Gen 1 |
| Performance | Jumbo Frame Support | 16K max. |
| | MDIX auto | Oui |
| | MTBF | 10 000 heures |
| | Prise en charge duplex complet | Oui |
| | Promiscuous Mode | Oui |
| | Réseaux compatibles | 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps |
| | Type de fibre optique | Cuivre |
| | Type et débit | USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Prise |
| | | 1 - RJ-45 Prise |
| Logiciel | Compatibilité système d'exploitation | Windows® 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server® 2016 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement) Mac OS® 10.11 - 10.15 |
| Notes spéciales / Configuration | Remarque | Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge sous Mac OS |
| Indicateurs | Indicateurs lumineux | 1 - DEL vert : Vitesse de liaison |
| | | 1 - DEL bleu : Vitesse de liaison |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Alimentation par USB |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation) |
| | Température de fonctionnement | 0 °C to 70°C |
| | Température de stockage | -10 °C to ~ 55°C |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir et gris sidéral |
| | Hauteur du produit | 16.000 |
| | Largeur du produit | 0.000 |
| | Longueur de câble | 15 cm [5.9 in] |
| | Longueur du produit | 30.000 |
| | Poids du produit | 39.700 |
| | Type | Dongle |
| Informations d'emballage | Package Height | 80.000 |
| | Package Length | 16.000 |
| | Package Width | 27.000 |
| | Poids brut | 29.700 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur réseau USB |
| | | 1 - Guide de démarrage rapide |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis